

Captuvo Serie SL22

Dispositivo scorrevole per Apple® iPod touch®

Pensato per i retailer che desiderano superare le aspettative dei clienti, il nuovo dispositivo a scorrimento Captuvo Serie SL22 per Apple® iPod touch® offre agli addetti alle vendite gli strumenti necessari per comunicare in modo più semplice ed efficiente con i clienti e aumentare il volume delle vendite.

Sottile, compatto ed elegante, il nuovo Captuvo SL22 trasforma il celebre e familiare Apple® iPod touch® in un innovativo dispositivo per le imprese che permette agli addetti alle vendite di accedere rapidamente alle informazioni sui prodotti e ai clienti di eseguire la procedura di pagamento in qualsiasi parte del punto vendita.

Realizzato da una società leader nelle tecnologie di lettura di codici a barre, il Captuvo SL22 dispone di un lettore integrato basato sulla tecnologia Adaptus™ Imaging 6.0. Garantendo una lettura veloce e accurata di codici a barre lineari e 2D, anche se di scarsa qualità, il Captuvo SL22 è ideale in vari ambiti di applicazione, quali: ricerca di prodotti e prezzi, gestione dell'inventario e scansione di articoli per agevolare la decisione di acquisto. È inoltre disponibile con un lettore di bande magnetiche a tripla banda, crittografato o non crittografato, che rende più semplice e rapida l'elaborazione di transazioni con carta di credito.

La compatibilità con i dispositivi iPod touch® consente inoltre agli addetti alle vendite di accedere alle oltre 500.000 applicazioni contenute nell'Apple® App Store e di disporre quindi di tutte le informazioni già conosciute dai clienti, e anche di più. Aggiungendo il software Remote MasterMind™ 3.0 di Honeywell, i retailer possono persino gestire in remoto i dispositivi iPod touch® e altri dispositivi iOS installati, riducendo in questo modo il costo totale di proprietà.

L'impegno di Honeywell per la qualità e la robustezza dei prodotti, unito a una supply chain ad altissima efficienza, permette ai retailer di usufruire della tranquillità che solitamente solo i piccoli produttori sono in grado di offrire e favorisce quindi gli investimenti nel nuovo Captuvo SL22.

Con le crescenti esigenze di servizi da parte dei clienti e la necessità per i retailer di trovare nuove modalità di differenziazione, il dispositivo Captuvo Serie SL22 di Honeywell si presenta sul mercato come la soluzione ideale per consentire ai retailer di elevare il proprio brand, semplificare il lavoro degli addetti alle vendite, incrementare il fatturato e migliorare la soddisfazione dei clienti, favorendone quindi la fedeltà.



Specifiche preliminari
soggette a modifica

Caratteristiche

- **Rivestimento di protezione:** aumenta il grado di robustezza dell'iPod touch®, consentendo ai retailer di usufruire di una soluzione molto più affidabile rispetto alle proposte della concorrenza
- **Meccanismo di sicurezza opzionale:** consente di fissare l'Apple® iPod touch® al dispositivo mediante una vite particolare, in modo da aumentare la resistenza del dispositivo e ridurre il rischio di furto dell'iPod touch®
- **Semplicità e velocità di lettura:** garantisce un aumento della produttività e della velocità di elaborazione grazie a un imager integrato che offre eccellenti prestazioni di scansione di codici a barre lineari e 2D
- **Lettore di bande magnetiche crittografato opzionale:** esegue la crittografia dei dati dei titolari delle carte non appena vengono strisciate, in modo da garantire la protezione dei dati clienti e la reputazione del retailer, riducendo al tempo stesso l'ambito della valutazione PCI
- **EasyDL™:** riduce i tempi di transazione del 95% eseguendo l'analisi automatica dei dati dei codici a barre presenti nelle carte di identità elettroniche, a scopo di verifica dell'età o di raccolta di dati per programmi di fedeltà, adesione o credito

Specifiche tecniche Captuvo SL22

Dati meccanici

Dimensioni (LxPxA) 127 x 65 x 31 mm

Peso 140 g

Architettura di sistema

Dispositivi compatibili Apple® iPod touch® (quarta generazione)

Tensione in ingresso 5V

Interfacce UART tra SL22 e iPod touch®; USB tra iPod touch® e PC

Porte I/O Micro USB

Alimentazione Alimentatore a parete da 5V, 1A

Pulsanti Pulsanti per la scansione su entrambi i lati; pulsante di accensione/spegnimento (estensione del pulsante dell'iPod touch®); pulsante di accesso alla schermata iniziale dell'iPod touch®

Audio Accesso al microfono, all'altoparlante e al minijack cuffie stereo da 3,5 mm dell'iPod touch®

Fotocamera Accesso alle fotocamere anteriore e posteriore dell'iPod touch®

Scanner Imager Standard Range (SR) N5600 con puntatore a LED verde basato sulla tecnologia Adaptus Imaging 6.0

Funzionalità di decodifica Lettura delle simbologie standard 1D, PDF, 2D, postali e OCR

Lettore di bande magnetiche Lettore MSR bidirezionale a tripla banda integrato (supporta la trasmissione di dati crittografati e non)

Velocità di scansione Da 3 a 75 scansioni al secondo

Crittografia (opzionale) DES, TDES, AES

Gestione chiavi (opzionale) DUKPT

Batteria Batteria rimovibile agli ioni di litio da 1200 mAh

Numero di scansioni Fino a X scansioni per ogni ricarica completa

Numero di strisciate Fino a X strisciate per ogni ricarica completa

Ore di funzionamento previste X ore

Tempo di ricarica previsto 4 ore

Ambiente di sviluppo HSM SDK per Apple® iOS X

Software applicativo Disponibile sull'Apple® App Store o tramite sviluppatori di applicazioni di terze parti (per ulteriori informazioni, visitare il sito www.isvstore.com/iosapps)

Garanzia 1 anno del produttore

Accessori Cavo da USB standard a Micro USB (incluso), adattatore a parete USB per Stati Uniti (incluso), ricaricatore a 4 posizioni, fondina, rivestimento protettivo in gomma, cordino

Dati ambientali

Temperatura di esercizio Da 0 °C a 35 °C

Temperatura di stoccaggio Da -20 °C a 45 °C

Umidità Da 5% a 95% di umidità relativa, senza condensa

Cadute Progettato per resistere a cadute da 1,2 metri su cemento, su tutti gli assi e nella gamma delle temperature

Urti Progettato per resistere a X urti da 1 metro in conformità alla specifica IEC 60068-2-32

Protezione ambientale IP30

Scarica elettrostatica ±8 kV contatto diretto; ±15 kV aria

Apple e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/compliance
Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies

Per ulteriori informazioni:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

Nijverheidsweg 9-13

5627BT Eindhoven

The Netherlands

+3140 2901 600

www.honeywell.com

Honeywell

 **accessori**
a barre

Captuvo SL22-DS Rev A 05/12_IT
© 2012 Honeywell International Inc.